

ПОГРУЖНЫЕ

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

от производителя

 СДЕЛАНО
В РОССИИ



 TM
Российские насосы

ЗАО НПО «КамРЭЗ»

ЗАО НПО «КамРЭЗ» с 2008 года изготавливаем серийное насосное оборудование для горной, нефтегазовой, химической и энергетической отраслей. Наши конструкторы разрабатывают агрегаты разных типов по вашему ТЗ, обеспечивая полный производственный цикл в России и независимость от импорта.



Серийное производство:

Поставка промышленных насосов для горной, нефтегазовой, химической, энергетической и коммунальной отраслей.

Инжиниринг под задачу:

Разработка и конструирование насосов различных типов по вашему техническому заданию. Если стандартные решения не подходят, мы проектируем оборудование с нуля под ваши параметры.

Импортозамещение и реинжиниринг:

Копия или функциональный аналог зарубежных насосов с адаптацией под российские условия эксплуатации. Проводим обратный инжиниринг по образцу или чертежам, подбираем отечественные материалы и комплектующие.

Почему нас выбирают:

Полный цикл производства в России — независимость от импортных поставок и санкционных рисков.
Собственное конструкторское бюро - сокращение сроков разработки и испытаний.
Гарантия соответствия ГОСТ и ТР ТС.
Техническая поддержка и сервис на территории РФ.



Наши клиенты



ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ – типа ПД

Надёжные решения для сложных условий эксплуатации
Промышленные насосы для задач, где важна бесперебойная работа.

ЗАО НПО «КамРЭЗ» разрабатывает и производит погружные дренажные насосы типа ПД для непрерывной откачки больших объёмов загрязнённых, ливневых и промышленных сточных вод. Оборудование рассчитано на интенсивную эксплуатацию в сложных условиях строительства, горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетики и ЖКХ. Насосы типа ПД сочетают высокую производительность, надёжность конструкции и технические решения, обеспечивающие стабильную работу оборудования.

В базовой комплектации насосы типа ПД изготавливаются с классом изоляции обмоток статора «F», со встроенными датчиками температуры в статоре двигателя и влаги в клеммной коробке и масляной камере. Силовой и контрольный кабель – 10м. Любые другие модификации насосов по исполнению: материалы проточной части, наличие разных датчиков, наличие шкафа автоматизации и защиты, класс изоляции обмотки статора, напряжение, тип подключения обмоток, тип кабеля, способы монтажа - по согласованию с заказчиком.

Все погружные насосы типа ПД могут быть изготовлены во взрывозащищенном - 1Ex db MB T4 GbX или рудничном - PB Ex dI Mb X исполнении



Погружной дренажный насос
для перекачки загрязненных жидкостей
типа 100ПД



Погружной дренажный насос
для перекачки загрязненных жидкостей
типа 150ПД

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Погружной дренажный насос для перекачки загрязненных жидкостей типа 50ПД

Базовые характеристики:

Диаметр напорного патрубка - 50мм

Производительность: от 10 до 50 м3/час;

Напор: от 5 до 125 м

Мощность: 1,1 – 37 кВт.; Напряжение: 220/380, 380, 380/660



Погружной дренажный насос для перекачки загрязненных жидкостей типа 80ПД

Базовые характеристики:

Диаметр напорного патрубка - 80мм

Производительность: от 40 до 220 м3/час;

Напор: от 5 до 45 м

Мощность: 5,5 – 37 кВт.; Напряжение: 220/380, 380, 380/660, 660/1140



Погружной дренажный насос для перекачки загрязненных жидкостей типа 100ПД

Базовые характеристики:

Диаметр напорного патрубка - 100мм

Производительность: от 80 до 250 м3/час;

Напор: от 10 до 125 м

Мощность: 5,5 – 37 кВт.; Напряжение: 220/380, 380, 380/660, 660/1140



Погружной дренажный насос для перекачки загрязненных жидкостей типа 125ПД

Базовые характеристики:

Диаметр напорного патрубка - 125мм

Производительность: от 80 до 220 м3/час;

Напор: от 10 до 50 м

Мощность: 5,5 – 55 кВт.; Напряжение: 220/380, 380, 380/660, 660/1140



Погружной дренажный насос для перекачки загрязненных жидкостей типа 150ПД

Базовые характеристики:

Диаметр напорного патрубка - 150мм

Производительность: от 250 до 400 м3/час;

Напор: от 15 до 80 м

Мощность: 18,5 – 200 кВт.; Напряжение: 220/380, 380, 380/660, 660/1140



Погружной дренажный насос для перекачки загрязненных жидкостей типа 200ПД

Базовые характеристики:

Диаметр напорного патрубка - 200мм

Производительность: от 400 до 1000 м3/час;

Напор: от 10 до 50 м

Мощность: 37 – 200 кВт.; Напряжение: 220/380, 380, 380/660, 660/1140



Работаем с 2008 года

Многолетний опыт работы позволяет нашим специалистам в кратчайшие сроки обсудить и решить любые возникающие вопросы касательно конструкции оборудования, узлов и агрегатов, шкафов управления, систем АСУТП. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству, разработке новых конструкций, проектированию и внедрению перспективных решений.



Собственное производство на современном оборудовании

Расширенная производственная база и активная инновационная деятельность позволяют нам гарантировать надежность выпускаемого оборудования.



Контроль качества

Все виды и типоразмеры насосов, выпускаемых заводом, сертифицированы в соответствии с системой ГОССТАНДАРТА РФ.



Гарантия от 12 месяцев и сервисное обслуживание

Предоставляем гарантию, обеспечиваем бесперебойное снабжение запасными частями, оказываем услуги сервиса.



Официальный представитель
и сервисный партнер ЗАО НПО «КамРЭЗ»



Российские насосы

г. Пермь, ул. Лебедева, 34, офис 5

+7 (342) 276-58-18

zavodkamrez.ru

